

CERTIFICAT DE TIP

Traducere a certificatului de tip original numarul Z1 011393 0564 Rev. 00

Detinatorul certificatului: KRAUSE WERK GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
36304 Alsfeld
GERMANY

Marca de certificare:



Produs: Scari multifunctionale – 2 tronsoane

Produsul a fost testat in mod voluntar si respecta cerintele esentiale. Marca de certificare prezentata mai sus poate fi aplicata pe produs. Nu este permisa modificarea marcii de certificare in nici un fel. In plus, titularul certificatului nu trebuie sa transfere certificatul unor terte parti. Certificatul este valabil pana la data mentionata, in cazul in care nu este anulata mai devreme. Toate cerințele aplicabile ale regulamentelor de testare și certificare ale Grupului TÜV SUD trebuie să fie îndeplinite.

Detalii pe: www.tuvsud.com/ps-zert

Raportul de test nr.: 028-713278181-001

Valabil pana la: 2028-04-13

Data: 2023-04-21

xxx indescifrabil
(Steffen Veit)

Pagina 1 din 3

Traducere facuta de importator: TECHNO PRO SRL, BRASOV, Str. De Mijloc 164, RO11430542, J08/136/1999



Parametrii

BG 1212	Scari multifunctionale cu 2 tronsoane pentru uz profesional		
Sarcina maxima	150 kg		
Numar trepte	2x6 – 2x12		
Marime	Laterale	Trepte	
2x6 – 2x7	61.5 x 20 mm	28 x 28 mm bordurate	
2x8 – 2x12	71.5 x 20 mm		
Material	EN AW 5049 EN AW 6063	EN AW 5449 EN AW 6060	
Echipe	Capace protectie bicomponente		

BG 1213	Scari multifunctionale cu 2 tronsoane pentru uz profesional		
Sarcina maxima	150 kg		
Numar trepte	2x13 – 2x14		
Marime	Laterale	Trepte	
2x13 – 2x14	77 x 25 mm	28 x 28 mm bordurate	
Material	EN AW 5049 EN AW 6063	EN AW 5449 EN AW 6060	
Echipe	Capace protectie bicomponente		

BG 1214	Scari multifunctionale cu 2 tronsoane pentru uz profesional		
Sarcina maxima	150 kg		
Numar trepte	2x6 – 2x14		
Marime	Laterale	Trepte	
2x6 – 2x9	64 x 25 mm	28 x 28 mm bordurate	
2x10 – 2x14	77 x 25 mm		
Material	EN AW 5049 EN AW 6063	EN AW 5449 EN AW 6060	
Echipe	Capace protectie bicomponente		



BG 1215	Scari multifunctionale cu 2 tronsoane pentru uz profesional		
Sarcina maxima	150 kg		
Numar trepte	2x6 – 2x14		
Marime	Laterale	Trepte	
2x6 – 2x9	64 x 25 mm	30 x 30 mm bordurate	
2x10 – 2x14	77 x 25 mm		
Material	EN AW 5049 EN AW 6063	EN AW 5449 EN AW 6060	
Echipare	Capace protectie bicomponente		

Testa conform: DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-03.3:2021





Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 011393 0564 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **KRAUSE Werk GmbH & Co. KG**
Am Kreuzweg 3
36304 Alsfeld
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Mehrzweckleitern
2-teilig**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 028-713278181-001

Gültig bis: 2028-04-13

Datum, 2023-04-21

(Steffen Veit)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 011393 0564 Rev. 00

Modell(e): **BG 1212 / BG 1213 / BG 1214 / BG 1215**

Kenndaten:

BG 1212	Mehrzweckleitern 2-teilig, für den beruflichen Gebrauch;	
zul. Belastung	150 kg	
Sprossenanzahl	2x6 – 2x12	
Größe	Holme	Sprossen
2x6 – 2x7	61,5 x 20 mm	28 x 28 mm, gebördelt
2x8 – 2x12	71,5 x 20 mm	
Material	EN AW 5049 EN AW 6063	EN AW 5449 EN AW 6060
Ausstattung	2-K-Fußkappen	

BG 1213	Mehrzweckleitern 2-teilig, für den beruflichen Gebrauch;	
zul. Belastung	150 kg	
Sprossenanzahl	2x13 – 2x14	
Größe	Holme	Sprossen
2x13 – 2x14	77 x 25 mm	28 x 28 mm, gebördelt
Material	EN AW 5049 EN AW 6063	
Ausstattung	2-K-Fußkappen	

BG 1214	Mehrzweckleitern 2-teilig, für den beruflichen Gebrauch;	
zul. Belastung	150 kg	
Sprossenanzahl	2x6 – 2x14	
Größe	Holme	Sprossen
2x6 – 2x9	64 x 25 mm	28 x 28 mm, gebördelt
2x10 – 2x14	77 x 25 mm	
Material	EN AW 5049 EN AW 6063	EN AW 5449 EN AW 6060
Ausstattung	2-K-Fußkappen	



ZERTIFIKAT

Nr. Z1 011393 0564 Rev. 00

BG 1215	Mehrzweckleitern 2-teilig, für den beruflichen Gebrauch;	
zul. Belastung	150 kg	
Sprossenanzahl	2x6 – 2x14	
Größe	Holme	Sprossen
2x6 – 2x9	64 x 25 mm	30x30 mm, gebördelt
2x10 – 2x14	77 x 25 mm	
Material	EN AW 5049 EN AW 6063	EN AW 5449 EN AW 6060
Ausstattung	2-K-Fußkappen	

Geprüft nach:

DIN EN 131-1:2019
 DIN EN 131-2:2017
 DIN EN 131-3:2018
 EK5/AK1 17-03.3:2021



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1 011393 0564 Rev. 00

Holder of Certificate: **KRAUSE Werk GmbH & Co. KG**

Am Kreuzweg 3
36304 Alsfeld
GERMANY

Certification Mark:



Product: **Multi-purpose ladders
2-parts**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 028-713278181-001

Valid until: 2028-04-13

Date, 2023-04-21

(Steffen Veit)

CERTIFICATE

No. Z1 011393 0564 Rev. 00

Model(s): **BG 1212 / BG 1213 / BG 1214 / BG 1215**

Parameter:

BG 1212	Multi purpose ladders 2-part, for professional use;	
max. load	150 kg	
no. of rungs	2x6 – 2x12	
size	stiles	rungs
2x6 – 2x7	61,5 x 20 mm	28x28 mm, flanged
2x8 – 2x12	71,5 x 20 mm	
material	EN AW 5049 EN AW 6063	EN AW 5449 EN AW 6060
features	2-K-foot caps	

BG 1213	Multi purpose ladders 2-part, for professional use;	
max. load	150 kg	
no. of rungs	2x13 – 2x14	
size	stiles	rungs
2x13 – 2x14	77 x 25 mm	28 mm, flanged
material	EN AW 5049 EN AW 6063	EN AW 5449 EN AW 6060
features	2-K-foot caps	

BG 1214	Multi purpose ladders 2-part, for professional use;	
max. load	150 kg	
no. of rungs	2x6 – 2x14	
size	stiles	rungs
2x6 – 2x9	64 x 25 mm	28x28 mm, flanged
2x10 – 2x14	77 x 25 mm	
material	EN AW 5049 EN AW 6063	EN AW 5449 EN AW 6060
features	2-K-foot caps	

CERTIFICATE

No. Z1 011393 0564 Rev. 00

BG 1215	Multi purpose ladders 2-part, for professional use;	
max. load	150 kg	
no. of rungs	2x6 – 2x14	
size	stiles	rungs
2x6 – 2x9	64 x 25 mm	30x30 mm, flanged
2x10 – 2x14	77 x 25 mm	
material	EN AW 5049 EN AW 6063	EN AW 5449 EN AW 6060
features	2-K-foot caps	

Tested according to: DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-03.3:2021